



Order nr..		EFF0015	EFF0002/Q	EFF0016
Versions - Version		automatic	automatic	electronic on demand
Body - Gehäuse		ABS - colour grey	aluminium colour black graphite	inox
Dimensions - Abmessungen	W · D · H mm	170 · 340 · 410	160 · 290 · 510	210 · 380 · 600
Coffee bean container - Kaffeebohnenbehälter	kg	1,0	1,2	2,0
Ground coffee dispenser - Vorratsbehälter	gr	300	250	-
Dosing device - Dosierung	gr	5 - 12	4 - 9	programmable setting, for single and double dose, with digital visual display
Grinding blades - Mahlscheiben	Ø mm	60	63	60
Revolutions - Umdrehungen pro Minute	rpm	1300	1400	1300
Absorbed power - Anschlusswert	watt	270	420	356
Power supply - Netzspannung	V-P-Hz	230V/1+N/ 50 Hz	230V/1+N/ 50-60 Hz	230V/1+N/ 50 Hz
Price - Preis	Euro			

Series Coffee grinders & Espresso coffee machines



KDKMRP1KG
Coffee machine cleaning powder
Volume: Can 1 kg. powder
Packaging unit: 12



Z/R500000091
Cappuccinatore



Order nr.		EFA0014	EFA0015	EFA0016	EFA0023
Dimensions - Abmessungen	W · D · H mm	375 · 530 · 485	475 · 563 · 530	665 · 563 · 530	875 · 563 · 530
Version - Version		full-automatic	full-automatic	full-automatic	full-automatic
Waterfilling - Wasser nachfüllen		automatic	automatic	automatic	automatic
Cup heigh - Tassenhöhe		max. 85 mm	max. 140 mm	max. 140 mm	max. 140 mm
Capacity - Fassungsvermögen	boiler lt	3	5	11	18
	groups	1	1	2	3
	steam tap n°	1	1	2	2
	hot water tap n°	1	1	1	1
Absorbed power - Anschlusswert	watt	1800	1950	3700	5200
Power supply - Netzspannung	V-P-Hz	230V/1+N/ 50-60 Hz	230-400V/2+N/ 50-60 Hz	230-400V/2+N/ 50-60 Hz	230-400V/2+N/ 50-60 Hz
Price - Preis	Euro				

! Our machines must be connected to a water softener plant in order to maintain the warranty claim. A proof is mandatory.
Unsere Maschinen müssen nachweislich an einer Enthärtereinheit angeschlossen werden, um den Gewährleistungsanspruch zu wahren.
Nos machines doivent être connectées à un système d'adoucissement de l'eau afin de maintenir la garantie. Une preuve est obligatoire.
Nuestras máquinas deben estar conectadas a un sistema de ablandamiento de agua para mantener la garantía. Una prueba es obligatoria.